

## 2XF型直接启动消防控制柜

### Fire Control Cabinet Directly Activated

2XF型直接启动消防控制柜为一用一备相互切换设备，具有手动和自动控制方式，并能接收消防联动信号，具有手动控制优先、电源缺相、错相声光报警和输出过载、短路、缺相、三相不平衡等保护功能，经过十多项高强度检测试验，适应各种环境使用。

#### ► 产品特点 / Product Characteristics

- 满足国标GB27898 - 2011, GB-50972 - 2014 标准，人机操作界面，简便、清晰、易操作；
- 直接启动控制柜具有过载、短路、缺相保护及泵体漏水、电机超温及漏电等多种保护功能；
- 国际品牌电器元件及优质标准柜体，精心设计，精工制作；
- 控制柜具有单泵或多泵控制模式，主、备泵任意选择组合，采用手动切换、自动交替切换、定时自动切换多种起动方式，实现故障自动切换；
- 消防控制柜有液位控制和压力控制两种不同控制方式；
- 具有RS485标准接口，预留楼宇监控接口可与消防中控室联网，数据远程传输遥控。



## 2XF型星三角启动消防控制柜

### Star Triangle Activate Fire Control Cabinet

2XF型星三角启动消防控制柜是消防巡检柜、消火栓柜、喷淋柜、消防水泵，消防控制中心、消防排风机等消防设备的用电提供电源保障，具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类起动方式。

#### ► 产品特点 / Product Characteristics

- 采用高速智能集成处理器与逻辑控制于一体，优良的机械机构组成；
- 具有电气互锁、电压检测、频率检测、通讯接口、可实现自动、电动远程，紧急手动控制等功能；
- 可实时对电控设备主回路的元器件进行检测，具有过电压、欠电压、短路、过载等保护功能；
- 具有切换快速、稳定、可靠型高、安全性能高、外观精美、体积小等优点；
- 具有自动手动巡检功能，且操作界面能设备权限管理。

## ATS型双电源消防控制柜 Dual Power Fire Control Cabinet

ATS型双电源消防控制柜依据国标GB27898.2-2011, GB50974-2014标准, 针对消防给水系统特点设计生产的智能化控制设备, 采用一路常用一路备用, 当常用电突然故障或停电时, 通双电源自动转换开关, 自动连接投入备用电源, 使设备仍能正常运行。

### ► 产品特点 / Product Characteristics

- 两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护, 彻底杜绝了两台断路器同时合闸现象;
- 采用单片机为控制核心, 硬件简洁, 功能强大, 扩展方便, 可靠性高;
- 具有短路、过载保护功能, 过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能;
- 具有操作电机智能保护功能; 自动转换参数, 可在外部自主设定; 带有消防控制电路, 当消防控制中心给一控制信号, 进入智能控制器, 两台断路器都进入分闸状态。



## XJ型巡检消防控制柜 Inspect The Fire Control Cabinet

XJ型巡检消防控制柜采用为一用一备相互切换控制模式的控制设备, 具备手动和自动控制方式, 可接收消防联动信号, 采用手动控制优先, 具有电源缺相、错相声光报警和输出过载、短路、缺相、三相不平衡等保护功能。

### ► 产品特点 / Product Characteristics

- 消防巡检柜控制可对消防泵、喷淋泵、稳压泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制, 巡检周期及巡检时间可根据工况需要任意调整;
- 配备国际品牌PLC, 性能稳定, 安全可靠; 采用变频调速器巡检水泵, 启动电流小、转速低, 对机械冲击小。



产品名称	CCCF型号	控制数量	功率 (KW)	箱体尺寸	
消防电气控制装置 (消防泵控制设备) 直接启动 (CCCF标准)	2XF-0.75	2	0.75	700*500*200	
	2XF-1.1	2	1.1	700*500*200	
	2XF-2.2	2	2.2	700*500*200	
	2XF-3	2	3	700*500*200	
	2XF-5.5	2	5.5	700*500*200	
	2XF-7.5	2	7.5	700*500*200	
	2XF-11	2	11	700*500*200	
	2XF-15	2	15	700*500*200	
消防电气控制装置 (消防泵控制设备) 星三角启动 (CCCF标准)	2XF-18.5	2	18.5	1400*600*400	
	2XF-22	2	22	1400*600*400	
	2XF-30	2	30	1400*600*400	
	2XF-37	2	37	1400*600*400	
	2XF-45	2	45	1400*600*400	
	2XF-55	2	55	1400*600*400	
	2XF-75	2	75	1400*600*400	
	2XF-90	2	90	1400*600*400	
	2XF-110	2	110	1600*700*400	
	2XF-132	2	132	1600*700*400	
消防电气控制装置 (消防泵控制设备) 数字巡检柜一控四 (CCCF标准)	XJ-22/4	4	22	1400*700*400	
	XJ-30/4	4	30	1400*700*400	
	XJ-37/4	4	37	1400*700*400	
	XJ-45/4	4	45	1400*700*400	
	XJ-55/4	4	55	1400*700*400	
	XJ-75/4	4	75	1800*900*500	
	XJ-90/4	4	90	1800*900*500	
	XJ-110/4	4	110	2000*1100*500	
消防电气控制装置 (消防泵控制设备) 数字巡检柜一控六 (CCCF标准)	XJ-132/4	4	132	2000*1100*500	
	XJ-22/6	6	22	1800*800*500	
	XJ-30/6	6	30	1800*800*500	
	XJ-37/6	6	37	1800*800*500	
	XJ-45/6	6	45	1800*800*500	
	XJ-55/6	6	55	1800*800*500	
	XJ-75/6	6	75	1800*800*500	
	XJ-90/6	6	90	2000*800*500	
消防电气控制装置 (消防泵控制设备) 双电源 (CCCF标准)	XJ-110/6	6	110	2000*800*500	
	XJ-132/6	6	132	2000*800*500	
	产品名称	CCCF型号	最大电流 (A)	功率 (KW)	额定功率
	消防电气控制装置 (消防泵控制设备) 双电源 (CCCF标准)	ATS-100	100	55	1400*600*400
		ATS-160	160	75	1400*600*400
ATS-250		250	110	1400*600*400	
ATS-400		400	132	1600*700*400	
ATS-630		630	160	2000*800*500	

上海腾盛泵业制造有限公司版权所有,翻版必究;若有改动,恕不另行通知,请用户使用最新版本,上海腾盛泵业制造有限公司拥有最终解释权;因版面有限,欲要了解更多信息请登陆网址:www.ts119.com.cn



扫一扫了解更多

**上海腾盛泵业制造有限公司**

Shanghai Tengsheng Pump Industry Manufacturing Co., Ltd

电话:4001-832-119

网址:www.ts119.com.cn

地址:上海市松江区新浜镇上虞路18号1幢D区