

TS-ZG系列直连式供水设备

TS-ZG Series Direct Connected Water Supply Equipment

设备与市政管网及其它有压供水管网连接，配置高性能全变频供水机组，集成变压变量和恒压变量智能控制系统，充分利用管网原有压力势能“差多少，补多少”向用户供水，高效节能。

TS-ZG系列直连式供水设备充分考虑户外、防雨、隔热、降噪、安防等因素进行系统化设计和开发，并借助现在的物联网技术可以实现设备的远程监控和智能运维。

► 应用场景 / Application Scenario

这款产品主要应用于多层建筑老旧小区、农村城镇化建设等供水改造，具有无需再建泵房、改造周期短、投资成本低、运维成本低等诸多优势。



► 产品特点 / Product Characteristics



全变频控制

TS-ZG系列直连式供水设备采用全变频控制，配置高效西门子专用变频器内置强大应用功能，汇集了优异的高性能矢量控制算法，可以高效节能控制水泵在最佳工况，耗电少，运行费用低。



稳定供水

IP55户外型防护等级设计，全面提高环境适应能力，能适应各种供水环境；宽电压设计，对电网适应波动在±20%左右，无需担心电网波动造成设备供水不稳定。



TS-ZG系列直连式供水设备

产品参数

型号	配用电机 (kW)	Q(m ³ /h)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
TS-ZG2-20	0.37	H (m)	19	18	16.5	15	13	10	7.5
TS-ZG2-30	0.37		28	26.5	24.5	22	19	15.5	12
TS-ZG2-40	0.55		36	34.5	33	29	25	20.5	16
TS-ZG2-50	0.55		45.5	43	40	36	31.5	26.5	20.5
TS-ZG2-60	0.75		53.5	51	48	44	39	32	24

型号	配用电机 (kW)	Q(m ³ /h)	1	2	3	4	5	6	7
TS-ZG4-20	0.37	H (m)	19	18	17	15	12.5	10	8
TS-ZG4-30	0.55		28	27	26	23.5	20.5	17	13
TS-ZG4-40	0.75		37.5	36	34	31	27	23	19

型号	配用电机 (kW)	Q(m ³ /h)	5	6	7	8	9	10	11
TS-ZG8-10	0.75	H (m)	10	9.5	9.3	9	8	7.5	7
TS-ZG8-20	0.75		20	19.5	19	18	17	15.5	14
TS-ZG8-20	1.1		29.5	29	28	27	25	23	21
TS-ZG8-40	1.5		39	38	37	35	33	30.5	27.5
TS-ZG8-50	2.2		51	49.5	47.5	45	42.5	39.5	36



上海腾盛泵业制造有限公司版权所有,翻版必究;若有改动,恕不另行通知,请用户使用最新版本,上海腾盛泵业制造有限公司拥有最终解释权;因版面有限,欲要了解更多信息请登陆网址:www.ts119.com.cn



扫一扫了解更多

上海腾盛泵业制造有限公司

Shanghai Tengsheng Pump Industry Manufacturing Co., Ltd

电话:4001-832-119

网址:www.ts119.com.cn

地址:上海市松江区新浜镇上虞路18号1幢D区